

# RAKU-Entlüftungsrohr mit fester Grundplatte

## Anwendungsbereich:

Dachdurchführung für alle Dacheindeckungen zur Entlüftung von Räumen und Geräten (z.B. Dunstabzugshauben, motorische Entlüftungen im Bad) und zur Be- und Entlüftung von Abwasserrohren.

Mit Bleianschluss für profilierte Dacheindeckungen mit Ziegeln oder Bondachsteinen / Mit Zink-, Kupfer- oder Edelstahlgrundplatte mit seitlicher Aufkantung für Schiefer-, Faserzementplatten-, Biber-schwanz und Schindeldächer. Ohne Aufkantung auch für Metaldächer.

## Herstellungsverfahren:


Traditionell mit Löt- oder Schweißnaht, Drucktechnik

## Befestigung:

Je nach Dacheindeckung z.B. mit Schieferstiften oder Haften gemäß den Fachregeln des Dachdecker- und Klempnerhandwerks

**Material:** Titanzinkblech blank und vorbewittert 0,7 mm (Blaugrau, Schiefergrau, Anthra, Quartz, Nova), Kupfer 0,6 mm, Edelstahl 0,5 mm (V2A), Uginox FTE 0,5 mm, Saturnblei / Bleiplus 1,25 mm

- Maße:**
- Gesamthöhe 458 mm inkl. Haube
  - Rohrlänge 400 mm / Haube (siehe Datenblatt)
  - Lüftungsquerschnitt z.B. von Entlüftungsrohren  $\varnothing$  100 mm mit 8 Löchern à  $\varnothing$  32 mm beträgt ca. 64 cm<sup>2</sup>
  - Grundplatte 300 x 400 mm (Breite x Länge) mit seitlicher Aufkantung, Bleianschluss 400 x 450 mm (Breite x Länge)
  - Standardrohrdurchmesser 76mm - 120mm, andere auf Anfrage



**Einbau:** Standort des Lüftungsrohrs unter Beachtung der Fachregeln des Dachdecker- und Klempnerhandwerks bestimmen, Loch ausschneiden, Lüfter einsetzen und an Grundplatte sicher befestigen. Danach das Sanitärrohr von unten anschließen. Niemals durch die wasserführende Ebene nageln. Bei der Bestellung bitte die Dachneigung angeben.

Abweichungen von den angegebenen Maßen liegen innerhalb der Toleranzgrenzen. Es kann keine Haftung übernommen werden für Schäden an Sachen oder Personen, Zerstörung oder Funktionsbeeinträchtigung des Produkts, die entstehen durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, falsche Montage oder Lagerung, unsachgemäße Veränderung der Produkte oder Naturkatastrophen, wie Stürme, Blitz, Hagel-schlag, extreme Schneelasten, Hochwasser, Feuer,...

RAKU-Fabrikate  
für Dach + Wand GmbH  
Gewerbegebiet  
D-55758 Veitsrodt  
Tel: +49 (0) 67 81 32 81  
Fax: +49 (0) 67 81 32 82  
E-Mail: service@raku.de

